

# FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, kurz, 15,0 mm, abgedr.



**Artikel-Nr.**  
E1794169

**Gewicht in kg**  
0,14

**Zolltarifnummer**  
82075060

## Produktdetails

Spiralbohrer HSS mit abgedrehtem Schaft

Ausführung:

- Nach DIN 338 Typ N, kurz, rechtsschneidend
- Mit Zylinderschaft nach Werksnorm
- Rollgewalzte Ausführung mit abgesetztem Schaft
- Geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen
- Oberfläche dampfangelassen
- Spitzenwinkel 118° - Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Anwendung:

- Geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen mit einer Festigkeit bis zu 700 N/mm<sup>2</sup>, z. B. Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Kunststoffplatten
- Besonders für den Einsatz in Handbohrmaschinen im Karosseriebau und den Metallbau

Bohrdurchmesser	15 mm
DIN	338
Gesamtlänge	169 mm
Gesamtlänge	169 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	15 mm
Norm	DIN 338

---

Schaft-Durchmesser	13 mm
Schaft-Ø	13 mm
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl
Schneidstoff	HSS
Spirallänge	114 mm
Spirallänge	114 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N, kurz
Typ	N, kurz
Ø	15 mm

---