

# FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 340, Typ N, lang, 4,2 mm, Kreuzanschl. blank



**Artikel-Nr.**  
E1794195

**Gewicht in kg**  
0,01

**Zolltarifnummer**  
82075060

## Produktdetails

Spiralbohrer HSS-G DIN 340 N - Profilgeschliffen

Ausführung:

- Mit Zylinderschaft, nach DIN 340 Typ N, lange Ausführung, rechtsschneidend
- Profilgeschliffene Ausführung
- Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
- Oberflächen blank

Anwendung:

- Geeignet zum Bohren von Stahl und Stahlguss (unlegiert und legiert) bis ca. 700 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit, Grau-, Temper-, Sphäroguss, Sinterisen, Neusilber, Bronze, Kupferlegierungen, Graphit etc.
- Standardqualität für den Einsatz in der Montage und der Werkstatt

Bohrdurchmesser 4.2 mm

DIN 340

Gesamtlänge 119 mm

Gesamtlänge 119 mm

Hersteller / Marke Factor

Nenn-Ø 4,2 mm

Norm DIN 340

Schneidstoff HSS-G

---

Schneidstoff	HSS-G
Spirallänge	78 mm
Spirallänge	78 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N, lang
Typ	N, lang
Ø	4,2 mm

---