

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 15,0 mm, MK2



Artikel-Nr.

E1794220

EAN

4250345530526

Gewicht in kg

0,15

Zolltarifnummer

82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS mit MK-Schaft DIN 345 N - Rollgewalzt

- Ausführung:
- Mit Morsekegelschaft
 - Nach DIN 345 Typ N, rechtsschneidend
 - Kegelmantelschliff, Spitzenwinkel 118°
 - Ø-Toleranz h8
 - Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
 - Oberflächen dampfbehandelt

- Anwendung:
- Zum Bohren von Stahl (unlegiert und legiert), Stahl-, Temper-, Sphäroguss, Graphit u. a.
 - Für den Einsatz in der Montage und in der Werkstatt
 - Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 700 N/mm2

Bohrdurchmesser	15 mm
DIN	345
Gesamtlänge	212 mm
Gesamtlänge	212 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	15 mm
Norm	DIN 345
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl

Schneidstoff	HSS
Spirallänge	114 mm
Spirallänge	114 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	15 mm