FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 16,5 mm, MK2

Artikel-Nr.
E1794223

Gewicht in kg
0,25

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS mit MK-Schaft DIN 345 N - Rollgewalzt

Ausführung:
- Mit Morsekegelschaft
- Nach DIN 345 Typ N, rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118°
- Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
- Oberflächen dampfbehandelt

Anwendung:
- Zum Bohren von Stahl (unlegiert und legiert), Stahl-, Temper-, Sphäroguss, Graphit u. a.
- Für den Einsatz in der Montage und in der Werkstatt
- Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 700 N/mm2

Bohrdurchmesser	16.5 mm
DIN	345
Gesamtlänge	223 mm
Gesamtlänge	223 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	16,5 mm
Norm	DIN 345
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Schneidstoff	HSS
Spirallänge	125 mm
Spirallänge	125 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	16,5 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de