

# FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 20,0 mm, MK2



**Artikel-Nr.**  
E1794230

**EAN**  
4250345530625

**Gewicht in kg**  
0,35

**Zolltarifnummer**  
82075060

## Produktdetails

Spiralbohrer HSS mit MK-Schaft DIN 345 N - Rollgewalzt

Ausführung:

- Mit Morsekegelschaft
- Nach DIN 345 Typ N, rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff, Spitzenwinkel 118°
- Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
- Oberflächen dampfbehandelt

Anwendung:

- Zum Bohren von Stahl (unlegiert und legiert), Stahl-, Temper-, Sphäroguss, Graphit u. a.
- Für den Einsatz in der Montage und in der Werkstatt
- Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 700 N/mm<sup>2</sup>

Bohrdurchmesser	20 mm
DIN	345
Gesamtlänge	238 mm
Gesamtlänge	238 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	20 mm
Norm	DIN 345
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl

---

Schneidstoff	HSS
Spirallänge	140 mm
Spirallänge	140 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	20 mm

---