

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, 25,5 mm, MK3



Artikel-Nr.

E1794241

EAN

4250345530731

Gewicht in kg

0,69

Zolltarifnummer

82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS mit MK-Schaft DIN 345 N - Rollgewalzt

- Ausführung:
- Mit Morsekegelschaft
 - Nach DIN 345 Typ N, rechtsschneidend
 - Kegelmantelschliff, Spitzenwinkel 118°
 - Ø-Toleranz h8
 - Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
 - Oberflächen dampfbehandelt

- Anwendung:
- Zum Bohren von Stahl (unlegiert und legiert), Stahl-, Temper-, Sphäroguss, Graphit u. a.
 - Für den Einsatz in der Montage und in der Werkstatt
 - Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 700 N/mm2

Bohrdurchmesser	25.5 mm
DIN	345
Gesamtlänge	286 mm
Gesamtlänge	286 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	25,5 mm
Norm	DIN 345
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl

Schneidstoff	HSS
Spirallänge	165 mm
Spirallänge	165 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	25,5 mm