

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 1412 C, Typ, 4,1 mm, geschliffen Karosseriebohrer



Artikel-Nr.
E1794286

EAN
4250345531189

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Doppelendbohrer (Karosseriebohrer) HSS

Ausführung:

- Doppelseitiger Spiralbohrer mit kurzen Spiralen
- Profilgeschliffene Qualität, blanke Ausführung
- Extrem bruchsicher
- Spitzenwinkel 118° - mit Kreuzanschliff DIN 1412 Form C
- Ausspitzung selbstzentrierend
- Maximale Bruchsicherheit durch kurze Spiralen

Anwendung:

- Zum Bohren von dünnen Blechen und Hohnietlöchern ohne Ankörnen
- Kein Verlaufen beim Anbohren, kein Fangen des Bohrers nach Durchstoßen des Bleches, da ohne Fasen, die Bohrung wird nicht aufgeweitet

Bohrdurchmesser 4.1 mm

DIN 1412 C

Gesamtlänge 55 mm

Gesamtlänge 55 mm

Hersteller / Marke Factor

Nenn-Ø 4,1 mm

Norm DIN 1412 C

Schneidstoff HSS, Hochleistungs-Schnellstahl

Schneidstoff	HSS
Spirallänge	13 mm
Spirallänge	13 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	0
Typ	/
Ø	4,1 mm
