

## FACTOR HSS-Zentrierbohrer DIN333, Form A, rechts1, 25 mm





Artikel-Nr. E1830838 Gewicht in kg 0.001

**Zolltarifnummer** 82075060

## **Produktdetails**

Zentrierbohrer HSS - Form A

## Ausführung:

- Senkwinkel 60° nach DIN 333 Form A, rechtsschneidend
- Aus dem Vollen geschliffen, spiralgenutet
- Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118°

## Anwendung:

- Zum Herstellen von Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung)
- Mit großer Flächenanlage des Werkstückes an der Körnerspitze, geeignet für besonders schwere Werkstücke bei Verwendung von mitlaufenden Körnerspitzen
- Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis 850 N/mm2 Festigkeit, Grauguss, Sintereisen, Kupferlegierungen, Graphit etc.

Bohr-Ø 1.25 mm   Form A   Gesamtlänge 31,5 mm   Hersteller / Marke Factor   Nenn-Ø 1,25 mm   Norm DIN 333   Schaft-Ø 3,15 mm	Beschichtung	unbeschichtet
Form A   Gesamtlänge 31,5 mm   Hersteller / Marke Factor   Nenn-Ø 1,25 mm   Norm DIN 333		1.25 mm
Hersteller / Marke Factor   Nenn-Ø 1,25 mm   Norm DIN 333		Α
Nenn-Ø 1,25 mm   Norm DIN 333	Gesamtlänge	31,5 mm
Norm DIN 333	Hersteller / Marke	Factor
	Nenn-Ø	1,25 mm
Schaft-Ø 3,15 mm	Norm	DIN 333
	Schaft-Ø	3,15 mm

FACTOR HSS-Zentrierbohrer DIN333, Form A, rechts1,25 mm

Seite 1 / 2



Schneidrichtung	rechtsschneidend
Schneidstoff	HSS