

Gruppenwerkbank, KantenlängexHöhe 1350x840 mm, Energieaufsatz bestückt und verdrahtet, 6 Schränke, Platte Buche 40 mm, RAL 7035/5010



Artikel-Nr.
E1893273

Gewicht in kg
326

EAN
4040376852960

Zolltarifnummer
94032080

Produktdetails

- 6 Unterbau-Container B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 2 Schub-br/laden (je 2 x 90 mm EA, Traglast 100 kg) und je 1 Tür 540 mm mit 1 Fachbodenbr/
 - Energieaufsatz: 1 Abdeckplatte Buche-massiv, Stärke 25 mm
 - Energiekanal pro Arbeitsplatz mit jeweils 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel (230V/16A), 1 CEE Steckdose mit Klappdeckel (400V/16A), 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"br/Lieferung montiert (Energieelemente verdrahtet bis Anschlussklemme)br/
 - Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm
 - Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung
 - Vorderkante mit Radius
 - Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
 - Schubladen innen: BxT 490 x 560 mm, Traglast 100 kg
- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Flügeltüren mit 180 ° Öffnungswinkel und Federschanier
 - Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
 - Hochwertige Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Abmessung Breite	2700 mm
Abmessung Höhe	840 mm
Abmessung Tiefe	2340 mm
Anlieferung	zerlegt
Anzahl Schubladen	12 Stück

Anzahl Türen	6 Stück
Ausführung Schloss	Zylinderschloss
Ausführung Werkbankplatte	Buche_Riegel
Farbe Front	RAL_5010_Enzianblau
Farbe Korpus	RAL_7035_lichtgrau
Plattenstärke	40 mm
Traglast	1000 kg
Traglast je Schublade	100