

Gruppenwerkbank, KantenlängexHöhe 1350x800-1150 mm, Energieaufsatz bestückt und verdrahtet, Platte Buche 50 mm, RAL 7035/5010



Artikel-Nr.
E1893655

EAN
4040376985552

Gewicht in kg
193

Zolltarifnummer
94032080

Produktdetails

- 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm br/
- Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mmbr/
- Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).br/

•Alle 6 Seiten des Energieaufsatz sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):br/ - 1xModul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A.br/ - 1xModul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.br/ - 1xModul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.br/

•Komplett verdrahtet und geerdet, Inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.br/

•Ausführung gem. den Normen:br/ - DIN VDE 0701-0702 - Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.br/ - DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.br/ - DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.br/ - DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.br/br/Hinweis: Jede Seite des Energieaufsatz unterliegt einer Leistungslimitierung von max. 16A.br/

- Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung
- Vorderkante mit Radius
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Schubladen innen: BxT 490 x 560 mm
- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- br/
- Hochwertige Pulverbeschichtung Füße RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau

Abmessung Breite 2700 mm

Abmessung Höhe 800-1150 mm

Abmessung Tiefe	2340 mm
Anlieferung	zerlegt
Anzahl Schubladen	0 Stück
Anzahl Türen	0 Stück
Ausführung Platte	Buche_Riegel
Ausführung Schloss	Zylinderschloss
Ausführung Werkbankplatte	Buche_Riegel
Farbe Front	RAL_5010_Enzianblau
Farbe Korpus	RAL 7035 lichtgrau
Höhe	800-1150 mm
Plattenstärke	50 mm
Traglast	750 kg
Traglast je Schublade	50
