

# Safetank KTC, BxTxH 3020x2170x2310 mm, aktive Lagerung, 2 IBC



**Artikel-Nr.**  
E1967112

**Gewicht in kg**  
490

**Zolltarifnummer**  
94069038

## Produktdetails

Gefahrstoff-Depots für KTC / IBC · Zur Lagerung von 2 KTC/IBC-Containern 1000 Liter · Was bedeutet WGK (Wassergefährdungsklasse)? · In der Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe (VwVwS) werden die Stoffe klassifiziert, die als potentiell wassergefährdend gelten · Diese Vorschrift leitet sich aus § 19g Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ab. Zur unterteilen sind 3 Klassen: WGK 1 = schwach wassergefährdend WGK 2 = wassergefährdend WGK 3 = stark wassergefährdend Aktive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten? · Man spricht von einer aktiven Lagerung, wenn Sie direkt an der Quelle, Behältnisse jeglicher Art öffnen, be- oder umfüllen · Achtung!!! Auch das Entnehmen einer Probe von brennbaren Flüssigkeiten macht eine passive zu einer aktiven Lagerung Passive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten? · Passive Lagerung ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden Abluftüberwachung für aktive und passive Lagerung · Überwacht die Wirksamkeit der Lüftung nach TRGS 510 · Vorgeschrieben bei einem mindestens zweifachen Luftwechsel je Stunde · Inkl. roter Signalleuchte

Abmessung (B x T x H)	3050 x 2170 x 2310mm
Anlieferung	montiert
Auffangvolumen	2.000 l
Breite	3050 mm
Farbe	nach Vorgabe
Gewicht	490.0 kg
Höhe	2310 mm
Innenmaße B x T x H	2.920 x 2.000 x 2.000mm
Lagerart	Aktive Lagerung
Material	Stahl
Tiefe	2170 mm