SAFE Tank KTC isoliert, WGK 1-3, BxTxH außen/innen 2100x2170x2650/1950x1950x2220 mm, Kapazität 1 IBC, Gew. 605 kg

Artikel-Nr.
E1967113

Gewicht in kg
605

Zolltarifnummer
94069038

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

Produktdetails

- Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen mit integrierter Regenrinne
- Große Doppelflügeltüren erleichtern das Ein- und Auslagern von Gebinden
- Tür mit Sicherheitsschloss
- Zugelassen für alle wassergefährdenden Stoffe (GHS Symbol 1-4) und alle brennbaren Stoffe (GHS Symbol 1-3)
- Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt
- Rundum Einleitbleche als Spritzschutz
- Herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste
- Max. Verkehrslast auf der Wanne 1000 kg/qm
- Zur Lagerung von 1 KTC/IBC-Container 1000 Liter
- Was bedeutet WGK (Wassergefährdungsklasse)?
- In der Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe (VwVwS) werden die Stoffe klassifiziert, die als potentiell wassergefährdend gelten
- Diese Vorschrift leitet sich aus § 19g Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ab. Zur unterteilen sind 3 Klassen:

WGK 1 = schwach wassergefährdend

WGK 2 = wassergefährdend

WGK 3 = stark wassergefährdend

Aktive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?

- Man spricht von einer aktiven Lagerung, wenn Sie direkt an der Quelle, Behältnisse jeglicher Art öffnen, be- oder umfüllen
- Achtung!!! Auch das Entnehmen einer Probe von brennbaren Flüssigkeiten macht eine passive zu einer aktiven Lagerung

Passive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?

- Passive Lagerung ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden

Ablufttüberwachung für aktive und passive Lagerung

- Überwacht die Wirksamkeit der Lüftung nach TRGS 510
- Vorgeschrieben bei einem mindestens zweifachen Luftwechsel je Stunde
- Inkl. roter Signalleuchte

Abmessung (B x T x H)	2100 x 2170 x 2650mm
Abmessung Breite	2100 mm
Abmessung Höhe	2650 mm
Abmessung Tiefe	2170 mm
Abmessungen (B x T x H)	2100 x 2170 x 2650 mm
Anlieferung	montiert
Auffangvolumen	1.000 l
Breite	2100 mm
Farbe	verzinkt
Gefährdungsklasse	WGK 1-3
Gewicht	605,0 kg

Höhe	2650 mm
Innenmaß Breite	1.950 mm
Innenmaß Höhe	2.220 mm
Innenmaß Tiefe	1.950 mm
Innenmaße (B x T x H)	1.950 x 1.950 x 2.220 mm
Innenmaße B x T x H	1.950 x 1.950 x 2.220mm
Lagerart	Wassergefährdende Flüssigkeiten
Material	Stahl
Tiefe	2170 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de