


Säulenschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Schwenkbereich 360 Grad, Ausladung 5000 mm, Bauhöhe 3670 mm



Artikel-Nr.
E1980941

Gewicht in kg
770

Zolltarifnummer
84261100



Produktdetails

- Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann
- Nach EN 13001
- Kraneinstufung nach HC2 S3
- Stahlkonstruktion stahlkiesentrostet und lackierung in RAL 1007 narzissengelb

Standardlieferungsumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug (Kabelrohr), Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Ausschließlich Befestigungsmaterial.

Anlieferung	montiert
Ausladung	5000 mm
Breite	1700 mm
Farbe	narzissengelb
Fundamentmaße	1.700 x 1.000 mm
Gesamthöhe	3670 mm

Gewicht ca.	770 kg
Hebezeug	ohne
Tiefe	1000 mm
Trägerflanschbreite	150 mm
Traegerflanschbreite	150 mm
Traglast	500 kg
Trägerflanschbreite	150 mm
lichte Höhe	3300 mm