

Säulenschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 1000 kg, Schwenkbereich 360 Grad, Ausladung 3000 mm, Bauhöhe 3670 mm



Artikel-Nr.
E1980942

Gewicht in kg
572

Zolltarifnummer
84261100



Produktdetails

- Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann
- Nach EN 13001
- Kraneinstufung nach HC2 S3
- Stahlkonstruktion stahlkiesentrostet und lackierung in RAL 1007 narzissengelbbr/br/bStandardlieferumfang:/b Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug (Kabelrohr), Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Ausschließlich Befestigungsmaterial.

Anlieferung	montiert
Ausladung	3000 mm
Farbe	narzissengelb
Gesamthöhe	3670 mm
Gewicht ca.	572 kg
Hebezeug	ohne

Traegerflanschbreite	150 mm
Traglast	1000 kg
lichte Höhe	3300 mm