

Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 300 l,für aktive+passive Lagerung v. entzündb. Flüssigkeiten, BxTxH 2075x1075x2385 mm, elektr. Heizung



Artikel-Nr. EAN

E1981456 4260139976188

Gewicht in kg Zolltarifnummer 530 94069038





Produktdetails

- Thermoisolierte, Robuste und verzinkte Stahlblechkonstruktion inkl. Kranösen und Doppelflügeltüren
- Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Lastbr/br/
- Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und -Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/-Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.
- Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne sprechen Sie uns an!br/br/Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 3 (Aktive + Passive Lagerung)

Abmessung Breite	2075 mm
Abmessung Höhe	2375 mm
Abmessung Tiefe	1075 mm
Anlieferung	montiert
Auffangvolumen	300 I
Farbe	verzinkt
Gefährdungsklasse	GHS Kategorien 1-3
Innenmaß Breite	1.840 mm
Innenmaß Höhe	1.900 mm
Innenmaß Tiefe	910 mm

Umweltcontainer, verz., vormont., isol., Vol. 300 l.für aktive+passive Lagerung v. entzündb. Flüssigkeiten, BxTxH 2075x1075x2...

Seite 1 / 2





Lagerart	aktiv + passiv
Material	Stahl