Umweltcontainer, verz., vormont., isol., 2x1200, für aktive+passive Lagerung v. entzündb. Flüssigkeiten, BxTxH 5075x4330x2605 mm, elektr. Heizung

Artikel-Nr.
E1981465

Gewicht in kg
4.500

Zolltarifnummer
94069038

Produktdetails

- Thermoisolierte, Robuste und verzinkte Stahlblechkonstruktion inkl. Kranösen und Doppelflügeltüren
- Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Lastbr/br/
- Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und -Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/-Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.
- Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an!br/br/Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 (Aktive + Passive Lagerung)

Abmessung Breite	5075 mm
Abmessung Höhe	2585 mm
Abmessung Tiefe	4200 mm
Anlieferung	montiert
Auffangvolumen	2.400 l
Farbe	verzinkt
Gefährdungsklasse	GHS Kategorien 1-3
Innenmaß Breite	4.860 mm
Innenmaß Höhe	1.900 mm
Innenmaß Tiefe	4.070 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Lagerart	aktiv + passiv
Material	Stahl

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de