

# Alu-Wandschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 125 kg, Konsolbaugruppe A, Schwenkbereich 180 Grad, Ausladung 1895 mm



Artikel-Nr.  
E1988514

Gewicht in kg  
77

Zolltarifnummer  
87169090



## Produktdetails

- Ergonomisches Handling
  - Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers
  - Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks
  - Nach EN 13001
  - Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieinsatz
  - Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle
  - Krankonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm), Lagerkonsole in RAL 9005 tiefschwarz
  - Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert
- Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Ausschließlich Befestigungsmaterial.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Anlieferung | montiert          |
| Ausladung   | 1895 mm           |
| Farbe       | anthrazit/schwarz |
| Gewicht ca. | 57 kg             |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Hebezeug        | ohne   |
| Hubhöhe         | 0 mm   |
| Konsolbaugruppe | A      |
| Kraft Hk max.   | 5 kN   |
| Kraft Vk max.   | 2 kN   |
| Traglast        | 125 kg |