

Alu-Wandschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 250 kg, Konsolbaugruppe A, Schwenkbereich 180 Grad, Ausladung 1895 mm



Artikel-Nr.
E1988519

Gewicht in kg
77

Zolltarifnummer
87169090



Produktdetails

- Ergonomisches Handling
 - Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers
 - Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks
 - Nach EN 13001
 - Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieinsatz
 - Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle
 - Krankonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm), Lagerkonsole in RAL 9005 tiefschwarz
 - Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert
- Standardlieferumfang:
Grundelektrik, bestehend aus:
abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Ausschließlich Befestigungsmaterial.

Anlieferung	montiert
Ausladung	1895 mm
Farbe	anthrazit/schwarz
Gewicht ca.	57 kg

Hebezeug	ohne
Hubhöhe	0 mm
Konsolbaugruppe	A
Kraft Hk max.	8 kN
Kraft Vk max.	4 kN
Traglast	250 kg