

Safe-Gasmagazin, Verzinkt, mit Gitterrostboden, BxTxH 3005x2170x2250 mm, montiert, Kapazität 66 Flaschen 50 l



Artikel-Nr.
E1990273

Gewicht in kg
560

Zolltarifnummer
87169090

Produktdetails

- Ausführung:
- Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 (TRGS = Technische Regeln Gefahrstoffe)
 - Seitenwand-, Dach- und Türtafeln aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
 - Standardtür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, mit 3 Schlüsseln
 - Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990 + NA 2010, DIN EN 1991 Teil 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 und DIN EN 1993 Teil 1-1 ,1-3, 1-8 + NA 2010
 - Haltevorrichtung, verstellbar entsprechend der Flaschenart, mit zusätzlichen Sicherungsketten, komplett verzinkt
 - Vorgesehen zur bauseitigen Verankerung
 - Konstruktive, permanente Eigenbelüftung, zur Erlangung des in der TRGS 510 vorgeschriebenen Luftwechsels
 - Unter Berücksichtigung der Beurteilung durch den TÜV Rheinland kann das Gasmagazin als "Lager im Freien" eingesetzt werden.
 - Vereint die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems mit denen einer Drahtgitterkonstruktion
 - Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 Punkt 7.2.7 (Zusammenlagerungsverbot)br/br/bBelastungsangaben/bbr/b
- /bb Windlasten/b: 0,58 kN/m2 (entspricht Windlastzone 2) br/
- bDachlast/b (Schneelast): 220 kg/m2br/
 - Bodenbelastung: 750 kg/m2

Abmessung Breite	3050 mm
Abmessung Höhe	2250 mm
Abmessung Tiefe	2170 mm
Anlieferung	montiert
Farbe	verzinkt
Material	Stahl