

Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrtrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 2500 mm, inkl. AGM-Batterien



Artikel-Nr.
E1991737

EAN
8018539079437

Gewicht in kg
590

Zolltarifnummer
87169090



Produktdetails

- bLeicht und kompakt/b. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Regalsystemen platziert werden sollen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel sind die Stapler äußerst wendig und standfest und ermöglichen immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten.br/br/
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus Stahlblech
 - Elektrofahrmotor 0,7 kW
 - Elektrohydraulisches Hubaggregat 2,2 kW
 - Stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit durch Impulssteuerung
 - Seitliche Deichsel
 - Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton
 - Höchstmögliche Kippsicherheit durch 4-Punkt-Auflage
 - Wartungsfreie Führungsrollen im Gabelträger
 - Präzise Hub- und Senkvorgänge
 - Überlastsicherung
 - Inklusive 24-V-Anlage mit Batterien und integriertem Ladegerätbr/br/bEinfache Wartung/bbr/Alle Komponenten sich sehr gut zugänglich und versprechen einen geringen Wartungsaufwand. Über die Zugangsöffnung in der Bodenplatte sind Montagearbeiten an der Antriebseinheit möglich, ohne den Stapler anzuheben.br/br/bBereifung:/bbr/1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 100 mm, 2 Polyurathan-Lastrollen Ø 82 mm. Alle Räder mit Kugellagerbr/br/bTechnische Daten: /bbr/Unterfahrhöhe: 90 mmbr/Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mmbr/Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mmbr/br/br/
 - Proportionalventil für feinfühliges Heben und Senken

Abmessung Breite	800 mm
Abmessung Länge	1760 mm
Anlieferung	montiert
Antriebsraddurchmesser	250 mm
Batteriekapazität	115 Ah
Bauhöhe Mast ausgefahren	2.992 mm
Bauhöhe Mast gesenkt	1.787 mm
Bereifung Antriebsrad	Gummi
Bereifung Lenkräder	Polyurethan
Bereifung Stützrollen	Polyurethan
Betriebsspannung	24 V
Fahr Antrieb	elektrisch
Fahrgeschwindigkeit mit Last	4,7 km/h
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	5,2 km/h
Fahrmotor	0,7 kW
Farbe	grün/schwarz
Freihub	0 mm
Gabelbreite	150 mm
Gabellänge	1.150 mm
Gangbreite	2.210 mm

Gewicht	570,0 kg
Hubbereich	90.0 mm
Hubgeschwindigkeit mit Last	0,11
Hubgeschwindigkeit ohne Last	0,19
Hubmotor	2.2 kW
Lastrollendurchmesser	82 mm
Mastausführung	duplex mm
Steigvermögen mit Last	5 %
Steigvermögen ohne Last	10 %
Stützrollendurchmesser	100 mm
Tragbreite	0 mm
Traglast	1200 kg
Wenderadius	1.430 mm