

Kragarmregal, einseitig, 4 Kragarme, 1 Fußebene, BxTxH 1300x500x2500 mm, Traglast Arm/Gesamt 445/4450 kg, RAL 7001/3000 silber/rot



Artikel-Nr.
E1992387

Gewicht in kg
117,24

Zolltarifnummer
94032080



Produktdetails

- Zur stehenden, liegenden oder hängenden Lagerung von Profilen, Rohren und anderen sperrigen Materialien
- Kundenspezifische Fertigung für optimale Anpassung an das Lagergut und die Räumlichkeiten
- Hohe Flexibilität bei der Bestückung der Regale
- Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar
- Kragarme mit angeschweißter Abrollsicherung, Höhe 37 mm
- Die Kragarmständer werden unmontiert angeliefert
- Optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer
- Ständer als IPE 120 Profil in RAL 7001, silbergrau
- Kragarme als IPE 80 Profil in RAL 3000 feuerrotbr/
- Mit 4 Kragarmen und 1 Fußebene pro Ständer (5 Lagerebenen)
- Regalhöhe 2500 mmbr/br/bWichtige Faktoren für Ihre Planung:/bbr/
- Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene)br/
- Ständerlast errechnet über die Anzahl der Ebenen (ohne Fußebene)br/
- Achsabstand anhand des einzulagernden Gutesbr/br/Innerhalb der ersten 5 Felder müssen 2 Felder mit Kreuzstreben ausgestattet werden. Danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

Abmessung Breite	1300 mm
Abmessung Höhe	2500 mm
Abmessung Tiefe	500 mm

Anlieferung	zerlegt
Anzahl Lagerebenen	5 Stück
Anzahl Ständer	2
Farbe Kragarm	RAL 3000 Feuerrot
Farbe Ständer	RAL 7001 Silbergrau
Material	Stahl
Nutztiefe	500 mm
Oberfläche	lackiert
Regalausführung	Grundfeld
Traglast Kragarm	445 kg
Traglast gesamt	4.450