

Kragarmregal, doppelseitig, 8 Kragarme, 2 Fußebenen, BxTxH 1300x(2x)600x2500 mm, Traglast Arm/Gesamt 360/7200 kg, RAL 7001/3000 silber/rot



Artikel-Nr.
E1992397

EAN
4058255011025

Gewicht in kg
178,22

Zolltarifnummer
94032080



Produktdetails

- Zur stehenden, liegenden oder hängenden Lagerung von Profilen, Röhren und anderen sperrigen Materialien
- Kundenspezifische Fertigung für optimale Anpassung an das Lagergut und die Räumlichkeiten
- Hohe Flexibilität bei der Bestückung der Regale
- Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar
- Kragarme mit angeschweißter Abfallsicherung, Höhe 37 mm
- Die Kragarmständer werden unmontiert angeliefert
- Optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer
- Ständer als IPE 120 Profil in RAL 7001, silbergrau
- Kragarme als IPE 80 Profil in RAL 3000 feuerrotbr/
- Mit 8 verstellbaren Kragarmen und 2 Fußebenen (10 Lagerebenen) pro Ständer
- Regalhöhe 2500 mmbr/br/bWichtige Faktoren für Ihre Planung:/bbr/
- Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene)br/
- Ständerlast errechnet über die Anzahl der Ebenen (ohne Fußebene)br/
- Achsabstand anhand des einzulagernden Gutesbr/br/Innerhalb der ersten 5 Felder müssen 2 Felder mit Kreuzstreben ausgestattet werden. Danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld.

Abmessung Breite 1300 mm

Abmessung Höhe 2500 mm

Abmessung Tiefe 1200 mm

Anlieferung	zerlegt
Anzahl Lagerebenen	10 Stück
Anzahl Ständer	0
Farbe Kragarm	RAL 3000 Feuerrot
Farbe Ständer	RAL 7001 Silbergrau
Material	Stahl
Nutztiefe	2 x 600 mm
Oberfläche	lackiert
Regalausführung	Grundfeld
Traglast Kragarm	360 kg
Traglast gesamt	7.200
