

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 0,5 mm, geschliffen



Artikel-Nr.
E4101331

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 N - Profilgeschliffen

- Ausführung:
- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
 - Profilgeschliffene, blanke Ausführung
 - Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und gute Spanabfuhr
 - Spitzenwinkel 118°, mit Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
 - Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

- Anwendung:
- Geeignet zum Bohren in Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit etc. bis ca. 700 N/mm2 Festigkeit

Bohrdurchmesser	0.5 mm
DIN	338
Gesamtlänge	22 mm
Gesamtlänge	22 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	0,5 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-G
Schneidstoff	HSS-G

Spirallänge	6 mm
Spirallänge	6 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	0,5 mm