

FACTOR, Spiralbohrer HSS G, DIN 338, Typ N, 1,0 mm, geschliffen blank



Artikel-Nr.
E410138

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 N - Profilgeschliffen

- Ausführung:
- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
 - Profilgeschliffene, blanke Ausführung
 - Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und gute Spanabfuhr
 - Spitzenwinkel 118°, mit Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
 - Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

- Anwendung:
- Geeignet zum Bohren in Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit etc. bis ca. 700 N/mm2 Festigkeit

Bohrdurchmesser	1 mm
DIN	338
Gesamtlänge	34 mm
Gesamtlänge	34 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	1 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-G
Schneidstoff	HSS-G

Spirallänge	12 mm
Spirallänge	12 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	1 mm