

FACTOR, Spiralbohrer HSS G, DIN 338, Typ N, 7,7 mm, Kreuzanschl. blank



Artikel-Nr.

E410205

EAN

4250345500765

Gewicht in kg

0,03

Zolltarifnummer

82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 N - Profilgeschliffen

- Ausführung:
- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
  - Profilgeschliffene, blanke Ausführung
  - Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und gute Spanabfuhr
  - Spitzenwinkel 118°, mit Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
  - Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

- Anwendung:
- Geeignet zum Bohren in Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit etc. bis ca. 700 N/mm2 Festigkeit

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bohrdurchmesser    | 7.7 mm  |
| DIN                | 338     |
| Gesamtlänge        | 117 mm  |
| Gesamtlänge        | 117 mm  |
| Hersteller / Marke | Factor  |
| Nenn-Ø             | 7,7 mm  |
| Norm               | DIN 338 |
| Schneidstoff       | HSS-G   |
| Schneidstoff       | HSS-G   |

|               |            |
|---------------|------------|
| Spirallänge   | 75 mm      |
| Spirallänge   | 75 mm      |
| Spitzenwinkel | 118        |
| Spitzenwinkel | 118 Degree |
| Typ           | N          |
| Typ           | N          |
| Ø             | 7,7 mm     |