

# FACTOR, Spiralbohrer HSS G, DIN 338, Typ N, 12,5 mm, Kreuzanschl. blank



**Artikel-Nr.**  
E410240

**EAN**  
4250345501052

**Gewicht in kg**  
0,09

**Zolltarifnummer**  
82075060

## Produktdetails

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 N - Profilgeschliffen

Ausführung:

- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
- Profilgeschliffene, blanke Ausführung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und gute Spanabfuhr
- Spitzenwinkel 118°, mit Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Anwendung:

- Geeignet zum Bohren in Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit etc. bis ca. 700 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bohrdurchmesser    | 12.5 mm |
| DIN                | 338     |
| Gesamtlänge        | 151 mm  |
| Gesamtlänge        | 151 mm  |
| Hersteller / Marke | Factor  |
| Nenn-Ø             | 12,5 mm |
| Norm               | DIN 338 |
| Schneidstoff       | HSS-G   |
| Schneidstoff       | HSS-G   |

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Spirallänge   | 101 mm     |
| Spirallänge   | 101 mm     |
| Spitzenwinkel | 118        |
| Spitzenwinkel | 118 Degree |
| Typ           | N          |
| Typ           | N          |
| Ø             | 12,5 mm    |

---