

FACTOR, Spiralbohrer HSS G, DIN 338, Typ N, 13,0 mm, Kreuzanschl. blank



Artikel-Nr.
E410242

EAN
4250345501069

Gewicht in kg
0,09

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 N - Profilgeschliffen

Ausführung:

- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
- Profilgeschliffene, blanke Ausführung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und gute Spanabfuhr
- Spitzenwinkel 118°, mit Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Anwendung:

- Geeignet zum Bohren in Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit etc. bis ca. 700 N/mm² Festigkeit

Bohrdurchmesser	13 mm
DIN	338
Gesamtlänge	151 mm
Gesamtlänge	151 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	13 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-G
Schneidstoff	HSS-G

Spirallänge	101 mm
Spirallänge	101 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	13 mm
