

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 3,0 mm, rollgewalzt



Artikel-Nr.
E410280

EAN
4250345501328

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS-R DIN 338 N - Rollgewalzt

Ausführung:

- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
- Rollgewalzte Ausführung
- Geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen
- Oberfläche dampfangelassen
- Spitzenwinkel 118° - Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Anwendung:

- Geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen mit einer Festigkeit bis zu 700 N/mm², z. B. Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
- Einsatz vorwiegend bei Montage- und Werkstattarbeiten

Bohrdurchmesser	3 mm
DIN	338
Gesamtlänge	61 mm
Gesamtlänge	61 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	3 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-R

Schneidstoff	HSS-R
Spirallänge	33 mm
Spirallänge	33 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	3 mm
