

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 4,0 mm, rollgewalzt



Artikel-Nr.
E410290

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS-R DIN 338 N - Rollgewalzt

- Ausführung:
- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
 - Rollgewalzte Ausführung
 - Geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen
 - Oberfläche dampfangelassen
 - Spitzenwinkel 118° - Ø-Toleranz h8
 - Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
- Anwendung:
- Geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen mit einer Festigkeit bis zu 700 N/mm2, z. B. Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
 - Einsatz vorwiegend bei Montage- und Werkstattarbeiten

Bohrdurchmesser	4 mm
DIN	338
Gesamtlänge	75 mm
Gesamtlänge	75 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	4 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-R

Schneidstoff	HSS-R
Spirallänge	43 mm
Spirallänge	43 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	4 mm