

FACTOR, Spiralbohrer HSS CO, DIN 338, Typ N, 2,6 mm, Kreuzanschl.



Artikel-Nr.

E415576

Gewicht in kg

0,001

EAN

4250345502240

Zolltarifnummer

82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS-E/Co DIN 338 - Kobaltlegiert

Ausführung:

- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
- Profilgeschliffener HSS-E/Co-Bohrer mit 5% Cobaltlegierung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und lange Standzeit mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Gold-finish Ausführung
- Spitzenwinkel 130°, mit Kreuzschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Anwendung:

- Zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit bis 1100 N/mm2, z. B. V2A- und V4A-Stahl, Vergütungs- und Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl etc.

Bohrdurchmesser	2.6 mm
DIN	338
Gesamtlänge	57 mm
Gesamtlänge	57 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	2,6 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-E/Co

Schneidstoff	HSS-E/Co
Spirallänge	30 mm
Spirallänge	30 mm
Spitzenwinkel	130
Spitzenwinkel	130 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	2,6 mm