

# FACTOR, Spiralbohrer HSS CO, DIN 338, Typ N, 4,5 mm, Kreuzanschl.



**Artikel-Nr.**  
E415595

**EAN**  
4250345502431

**Gewicht in kg**  
0,01

**Zolltarifnummer**  
82075060

## Produktdetails

Spiralbohrer HSS-E/Co DIN 338 - Kobaltlegiert

Ausführung:

- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
- Profilschliffener HSS-E/Co-Bohrer mit 5% Cobaltlegierung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und lange Standzeit mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Gold-finish Ausführung
- Spitzenwinkel 130°, mit Kreuzschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

Anwendung:

- Zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit bis 1100 N/mm<sup>2</sup>, z. B. V2A- und V4A-Stahl, Vergütungs- und Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl etc.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Bohrdurchmesser    | 4.5 mm   |
| DIN                | 338      |
| Gesamtlänge        | 80 mm    |
| Gesamtlänge        | 80 mm    |
| Hersteller / Marke | Factor   |
| Nenn-Ø             | 4,5 mm   |
| Norm               | DIN 338  |
| Schneidstoff       | HSS-E/Co |

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Schneidstoff  | HSS-E/Co   |
| Spirallänge   | 47 mm      |
| Spirallänge   | 47 mm      |
| Spitzenwinkel | 130        |
| Spitzenwinkel | 130 Degree |
| Typ           | N          |
| Typ           | N          |
| Ø             | 4,5 mm     |

---