

FACTOR, Spiralbohrer HSS CO, DIN 338, Typ N, 5,0 mm, Kreuzanschl.



Artikel-Nr.
E415600

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS-E/Co DIN 338 - Kobaltlegiert

- Ausführung:
- Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend
 - Profilgeschliffener HSS-E/Co-Bohrer mit 5% Cobaltlegierung
 - Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und lange Standzeit mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
 - Gold-finish Ausführung
 - Spitzenwinkel 130°, mit Kreuzschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8
 - Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414

- Anwendung:
- Zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit bis 1100 N/mm2, z. B. V2A- und V4A-Stahl, Vergütungs- und Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl etc.

Bohrdurchmesser	5 mm
DIN	338
Gesamtlänge	86 mm
Gesamtlänge	86 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	5 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-E/Co

Schneidstoff	HSS-E/Co
Spirallänge	52 mm
Spirallänge	52 mm
Spitzenwinkel	130
Spitzenwinkel	130 Degree
Typ	N
Typ	N
Ø	5 mm