

Sicherheitsk.DN 7,4,IG STA verz.Gew.G 3/8 15,39mm
EWO



Artikel-Nr.
E6001929

EAN
4030875149487

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
74122000

Produktdetails

Ausführung	DN 7,4, Innengewinde
Betriebsdruck	max. 16 bar
Dichtmaterial	NBR
Gewinde	G 3/8 "
Gewinde mm	15,39 mm
Hersteller / Marke	Ewo
Länge	68 mm
Material	Stahl verzinkt
Mediumtemperatur	-20 bis +100 Degree Celsius
SW	21 mm
Temperaturbereich	-20 bis +100 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis +100 Degree Celsius

Eigenschaften

2-stufige Betätigung - verhindert den sogenannten „Peitscheneffekt“ beim Entkuppeln

- Schlauchanschlüsse drehbar
- hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde
- Materialien (Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium)
- REACH und RoHS konform
- Kupplung ist silikonfrei
- ISO 4414, DIN EN 983

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar Vordruck (p_1) / Druckabfall $\Delta p = 1$ bar)/min
- Durchfluss: 1800 (bei 6 bar Vordruck (p_1) / Druckabfall $\Delta p = 1$ bar)/min