Maschinengewindebohrer DIN 5156C VA G 1 Zollx11 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT

Artikel-Nr.
E6003288

EAN
4015448610113

Gewicht in kg
0,59

Zolltarifnummer
82074010

Produktdetails

Beschichtung	nitriert und vaporisiert
Form	C
Gesamtlänge	160 mm
Gewinde-Nenn-Ø	G 1 "
Gewindeart	G
Gewindelänge	30 mm
Hersteller / Marke	Promat
Kernloch-Ø	30,75 mm
Norm	DIN 5156
Schneidstoff	HSS-Co
Toleranzfeld	ISO 228
Typ	VA
Vierkant	20 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

HSS-Co
- Form C
- Typ VA
- nitriert und vaporisiert
- Blauring
- mit Rechtsdrall 40°
- Flanken hinterschliffen
- Whitworth-Rohrgewinde G
- nach DIN ISO 228
- für Sacklochgewinde
- für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:
- Oberflächengüte: vaporisiert
- Gg/1″: 11
- Schaft-Ø: 25mm DIN 5156

Hinweise

ISO 228

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de