

Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.10mm Einsatz-L. 30mm VHM TiAIN HB Z.2 PROMAT



Artikel-Nr.
E6004016

EAN
4015448653400

Gewicht in kg
0,076

Zolltarifnummer
82077031

Produktdetails

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Baulänge | lang |
| Beschichtung | TiAIN-beschichtet |
| Einsatzlänge | 30 mm |
| Gesamtlänge | 72 mm |
| Hersteller / Marke | Promat |
| Nenn-Ø | 10 mm |
| Norm | DIN 6527 L |
| Schaftausführung | DIN 6535 HB |
| Schneidenanzahl | 2 |
| Schneidenlänge | 19 mm |
| Schneidstoff | VHM |
| Typ | N |
| Werkstoffeignung Harte Werkstoffe | sehr gut geeignet |

Eigenschaften

VHM

- Universal-Feinstkorn
- TiAlN-beschichtet
- DIN 6527 L
- Typ N
- Zweischneider
- lang
- 45° Schutzfase
- Zentrumschnitt
- mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB
- dynamische Steigung
- rechtsschneidend
- Halsfreischliff
- für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet
- durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Schafttoleranz: h6
- Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet
- Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet
- Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet
- Schutzfase: 0,2mm
- Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet
- Schaft-Ø: 10mm
- Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
- Freischliff: 9,5mm DIN 6527 L

Hinweise

Schneidenanzahl 2