Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.6mm Einsatz-L. 20mm VHM TiAlN HB Z.2 PROMAT

Artikel-Nr.
E6004019

EAN
4015448653387

Gewicht in kg
0,023

Zolltarifnummer
82077031

Produktdetails

Baulänge	lang
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
Einsatzlänge	20 mm
Gesamtlänge	57 mm
Hersteller / Marke	Promat
Nenn-Ø	6 mm
Norm	DIN 6527 L
Schaftausführung	DIN 6535 HB
Schneidenanzahl	2
Schneidenlänge	10 mm
Schneidstoff	VHM
Typ	N
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe	sehr gut geeignet

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

VHM
- Universal-Feinstkorn
- TiAlN-beschichtet
- DIN 6527 L
- Typ N
- Zweischneider
- lang
- 45° Schutzfase
- Zentrumschnitt
- mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB
- dynamische Steigung
- rechtsschneidend
- Halsfreischliff
- für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet
- durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:
- Schafttoleranz: h6
- Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet
- Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet
- Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet
- Schutzfase: 0,12mm
- Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet
- Schaft-Ø: 6mm
- Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
- Freischliff: 5,8mm DIN 6527 L

Hinweise

Schneidenanzahl 2

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de