Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.8,5mm HSS Zyl. schaft Reihe 3 PROMAT

Artikel-Nr.
E6005290

EAN
4015448490036

Gewicht in kg
0,15

Zolltarifnummer
82075060

Nenn-Ø
8,5 mm

Gesamtlänge
390 mm

Spirallänge
265 mm

Typ
TS

Hersteller / Marke
PROMAT

Schneidstoff
HSS

Produktdetails

Schaftausführung	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Norm	DIN 1869
Nenn-Ø	8,5 mm
Gesamtlänge	390 mm
Hersteller / Marke	Promat
Spitzenwinkel	130 Degree
Spirallänge	265 mm
Schneidstoff	HSS
Typ	TS

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

HSS

- DIN 1869
- Typ TS
- Spitzenwinkel 130 °
- profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm
- mit Zylinderschaft
- rechtsschneidend
- überlange Ausführung
- Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen
- zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², Al-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,17mm/U
- Qualität: profilgeschliffen
- Baulänge: Reihe 3 DIN 1869

Hinweise

Reihe 3

Artikelvarianten

Hersteller / Marke	PROMAT
Schneidstoff	
HSS	•
HSS-Co	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de