

# Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.6,5mm HSS Zyl.schaft Reihe 3 PROMAT



**Artikel-Nr.**  
E6005294

**Gewicht in kg**  
0,073

**Zolltarifnummer**  
82075060

**Nenn-Ø**  
6,5 mm

**Gesamtlänge**  
350 mm

**Spirallänge**  
235 mm

**Typ**  
TS

**Hersteller / Marke**  
PROMAT

**Schneidstoff**  
HSS

## Produktdetails

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Schaftausführung   | Zylinderschaft |
| Beschichtung       | unbeschichtet  |
| Norm               | DIN 1869       |
| Nenn-Ø             | 6,5 mm         |
| Gesamtlänge        | 350 mm         |
| Hersteller / Marke | Promat         |
| Spitzenwinkel      | 130 Degree     |
| Spirallänge        | 235 mm         |
| Schneidstoff       | HSS            |
| Typ                | TS             |

## Eigenschaften

**HSS**

- DIN 1869
- Typ TS
- Spitzenwinkel 130 °
- profilgeschliffen mit Kreuzanschiff ab Ø 2,0 mm
- mit Zylinderschaft
- rechtsschneidend
- überlange Ausführung
- Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen
- zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm<sup>2</sup>, Al-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.

**Technische Daten**

Weitere technische Eigenschaften:

- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U
- Qualität: profilgeschliffen
- Baulänge: Reihe 3 DIN 1869

**Hinweise**

Reihe 3

**Artikelvarianten**

| Hersteller / Marke | PROMAT |
|--------------------|--------|
| Schneidstoff       |        |
| HSS                | •      |
| HSS-Co             | •      |