

# Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.9mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT



|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr.<br>E6005327      | EAN<br>4015448489665        |
| Gewicht in kg<br>0,094       | Zolltarifnummer<br>82075060 |
| Nenn-Ø<br>9 mm               | Gesamtlänge<br>250 mm       |
| Spirallänge<br>175 mm        | Typ<br>TS                   |
| Hersteller / Marke<br>PROMAT | Schneidstoff<br>HSS         |

## Produktdetails

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Schaftausführung   | Zylinderschaft |
| Beschichtung       | unbeschichtet  |
| Norm               | DIN 1869       |
| Nenn-Ø             | 9 mm           |
| Gesamtlänge        | 250 mm         |
| Hersteller / Marke | Promat         |
| Spitzenwinkel      | 130 Degree     |
| Spirallänge        | 175 mm         |
| Schneidstoff       | HSS            |
| Typ                | TS             |

## Eigenschaften

HSS

- DIN 1869
- Typ TS
- Spitzenwinkel 130 °
- profilgeschliffen mit Kreuzanschliiff ab Ø 2,0 mm
- mit Zylinderschaft
- rechtsschneidend
- überlange Ausführung
- Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen
- zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², Al-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.

Technische Daten

- Weitere technische Eigenschaften:
- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U
  - Qualität: profilgeschliffen
  - Baulänge: Reihe 3 DIN 1869

Hinweise

Reihe 3

Artikelvarianten

| Hersteller / Marke | PROMAT |
|--------------------|--------|
| Schneidstoff       |        |
| HSS                | •      |
| HSS-Co             | •      |