

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.4mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT



Artikel-Nr. E6005339	EAN 4015448489542
Gewicht in kg 0,011	Zolltarifnummer 82075060
Nenn-Ø 4 mm	Gesamtlänge 175 mm
Spirallänge 120 mm	Typ TS
Hersteller / Marke PROMAT	Schneidstoff HSS

Produktdetails

Schaftausführung	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Norm	DIN 1869
Nenn-Ø	4 mm
Gesamtlänge	175 mm
Hersteller / Marke	Promat
Spitzenwinkel	130 Degree
Spirallänge	120 mm
Schneidstoff	HSS
Typ	TS

Eigenschaften

HSS

- DIN 1869
- Typ TS
- Spitzenwinkel 130 °
- profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm
- mit Zylinderschaft
- rechtsschneidend
- überlange Ausführung
- Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen
- zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², Al-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.

Technische Daten

- Weitere technische Eigenschaften:
- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U
 - Qualität: profilgeschliffen
 - Baulänge: Reihe 3 DIN 1869

Hinweise

Reihe 3

Artikelvarianten

Hersteller / Marke	PROMAT
Schneidstoff	
HSS	•
HSS-Co	•