

# Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.3,5mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT



**Artikel-Nr.**  
E6005340

**EAN**  
4015448489535

**Gewicht in kg**  
0,008

**Zolltarifnummer**  
82075060

**Nenn-Ø**  
3,5 mm

**Gesamtlänge**  
165 mm

**Spirallänge**  
115 mm

**Typ**  
TS

**Hersteller / Marke**  
PROMAT

**Schneidstoff**  
HSS

## Produktdetails

Schaftausführung	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Norm	DIN 1869
Nenn-Ø	3,5 mm
Gesamtlänge	165 mm
Hersteller / Marke	Promat
Spitzenwinkel	130 Degree
Spirallänge	115 mm
Schneidstoff	HSS
Typ	TS

## Eigenschaften

**HSS**

- DIN 1869
- Typ TS
- Spitzenwinkel 130 °
- profilgeschliffen mit Kreuzanschiff ab Ø 2,0 mm
- mit Zylinderschaft
- rechtsschneidend
- überlange Ausführung
- Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen
- zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm<sup>2</sup>, Al-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.

**Technische Daten**

Weitere technische Eigenschaften:

- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,09mm/U
- Qualität: profilgeschliffen
- Baulänge: Reihe 1 DIN 1869

**Hinweise**

Reihe 1

**Artikelvarianten**

Hersteller / Marke	PROMAT
Schneidstoff	
HSS	•
HSS-Co	•