# Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.2mm HSS Zyl. schaft Reihe 1 PROMAT

**Artikel-Nr.**
E6005344

**EAN**
4015448489498

**Gewicht in kg**
0,001

**Zolltarifnummer**
82075060

**Nenn-Ø**
2 mm

**Gesamtlänge**
125 mm

**Spirallänge**
85 mm

**Typ**
TS

**Hersteller / Marke**
PROMAT

**Schneidstoff**
HSS

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Schaftausführung | Zylinderschaft |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Norm | DIN 1869 |
| Nenn-Ø | 2 mm |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Hersteller / Marke | Promat |
| Spitzenwinkel | 130 Degree |
| Spirallänge | 85 mm |
| Schneidstoff | HSS |
| Typ | TS |

## Eigenschaften



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

HSS

- DIN 1869
- Typ TS
- Spitzenwinkel 130 °
- profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm
- mit Zylinderschaft
- rechtsschneidend
- überlange Ausführung
- Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen
- zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², Al-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U
- Qualität: profilgeschliffen
- Baulänge: Reihe 1 DIN 1869

### Hinweise

Reihe 1

### Artikelvarianten

| Hersteller / Marke | PROMAT |
|---|---|
| **Schneidstoff** | |
| HSS | • |
| HSS-Co | • |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de