

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.3,2mm VHM HA kurz PROMAT



Artikel-Nr.
E6005532

Gewicht in kg
0,02

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Beschichtung	unbeschichtet
Gesamtlänge	65 mm
Hersteller / Marke	Promat
Nenn-Ø	3,2 mm
Norm	DIN 338
Schaftausführung	DIN 6535 HA
Schneidstoff	VHM
Spirallänge	36 mm
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N

Eigenschaften

- VHM
- DIN 338
 - Typ N
 - Spitzenwinkel 118 °
 - mit Kreuzanschliff
 - mit Zylinderschaft
 - rechtsschneidend
 - sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U
- Qualität: profilgeschliffen
- Nenn-Ø-Toleranz: h8
- Baulänge: kurz DIN 338

Hinweise

kurz