

Rohrgewindedichtung mf.hv.gelb 50g Pumpdosierer
PROMAT CHEMICALS



Artikel-Nr.
E6010399

EAN
4015448604174

Gewicht in kg
0,08

Zolltarifnummer
35061000



Produktdetails	
Festigkeit	mittelfest
Gewinde	max. M80
Hersteller / Marke	Promat Chemicals
Inhalt	50 g
Spaltfüllvermögen	0,5 mm

Viskosität	hochviskos
Zulassung	DVGW

Eigenschaften

mittelfest, hochviskos

- die Rohrgewindedichtung sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien
- ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen
- Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden
- hochwertige Abdichtung
- zusätzlicher Schutz vor Korrosion
- für Verschraubungen bis M80
- Spaltfüllvermögen 0,5 mm
- Handfest: 15 - 30 Minuten
- Funktionsfest: 1 - 3 Std.
- Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
- anwendbar in der Schifffahrtsindustrie, Pumpenbau, Sanitärbau, Traktorbau, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Bergbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke u.v.a.
- DVGW-FreigabeDer Pumpdosierer erlaubt einfaches Dosieren: kein Tropfen oder Nachlaufen, keine Rückstände, punktgenaues Dosieren

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Farbe: gelb
- Funktionsfest: 1-3 Stunden
- Handfest: 15-30min
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C

Hinweise

50 g