

Rohrgewindedichtung hf.mv.braun 50g Flasche  
PROMAT CHEMICALS



Artikel-Nr.  
E6010400

EAN  
4015448551102

Gewicht in kg  
0,074

Zolltarifnummer  
35061000



| Produktdetails     |                  |
|--------------------|------------------|
| Festigkeit         | hochfest         |
| Gewinde            | max. M20         |
| Hersteller / Marke | Promat Chemicals |
| Inhalt             | 50 g             |
| Spaltfüllvermögen  | 0,15 mm          |

Viskosität

mittelviskos

## Eigenschaften

hochfest, mittelviskos

- sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien
- ersetzt Hanf und Feststoffdichtung
- Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden
- hochwertige Abdichtung
- zusätzlicher Schutz vor Korrosion, auch geeignet für Hydraulikdichtungen
- handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
- funktionsfest nach 1 bis 3 Std.
- Viskosität: 500 mPas (25 °C)
- Spaltfüllvermögen: 0,15 mm
- max. Gewinde: M 20
- Festigkeitsklasse DIN 30661: 2
- Losbrechmoment: 12 bis 16 Nm
- Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- anwendbar im Motorenbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

## Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Farbe: braun
- Funktionsfest: 1-3 Stunden
- Handfest: 10-20min
- Temperaturbeständigkeit: -55 bis +150 °C

## Hinweise

50 g