

Industrieanhänger, 1-Achs-Drehschemellenkung, Ladefläche LxB 2000x1000 mm, Traglast 3000 kg, Vollgummibereifung



Artikel-Nr.
E6010673

Zolltarifnummer
87168000

Gewicht in kg
286

Produktdetails

- Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion
- Lackierung in RAL 2004 reinorange
- Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc.
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte
- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm
- Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm
- Schwerlasträder mit Kugellagerung
- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

Anlieferung	montiert
Aufbau Ladefläche	ohne
Bereifung	Vollgummi
Farbe Gestell	RAL 2004 reinorange
Ladefläche Breite	1.000 mm
Ladefläche Länge	2.000 mm
Lenkung	1-Achs-Drehschemel
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Rad-Ø	400 mm
Traglast	3000 kg