

Industrieanhänger, 1-Achs-Drehschemellenkung,
Ladefläche LxB 2500x1250 mm, Traglast 3000 kg,
Luftbereifung



Artikel-Nr.

E6010676

EAN

4250448504417

Gewicht in kg

323

Zolltarifnummer

87168000

Produktdetails

- Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion
- Lackierung in RAL 2004 reinorange
- Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc.
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte
- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm
- Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm
- Schwerlasträder mit Kugellagerung
- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

Anlieferung	montiert
Aufbau Ladefläche	ohne
Bereifung	Luft
Farbe Gestell	RAL 2004 reinorange
Ladefläche Breite	1.250 mm
Ladefläche Länge	2.500 mm
Lenkung	1-Achs-Drehschemel
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Rad-Ø	460 mm
Traglast	3000 kg