

Industrieanhänger, 1-Achs-Drehschemellenkung, Ladefläche LxB 3000x1500 mm, Traglast 5000 kg, Vollgummibereifung



Artikel-Nr.

E6010683

EAN

4250448504486

Gewicht in kg

401

Zolltarifnummer

87168000

Produktdetails

- Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion
- Lackierung in RAL 2004 reinorange
- Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc.
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte
- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm
- Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm
- Schwerlasträder mit Kugellagerung
- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Anlieferung         | montiert            |
| Aufbau Ladefläche   | ohne                |
| Bereifung           | Vollgummi           |
| Farbe Gestell       | RAL 2004 reinorange |
| Ladefläche Breite   | 1.500 mm            |
| Ladefläche Länge    | 3.000 mm            |
| Lenkung             | 1-Achs-Drehschemel  |
| Material Ladefläche | Siebdruckplatte     |
| Rad-Ø               | 400 mm              |
| Traglast            | 5000 kg             |