

Industrieanhänger, 4-Rad-Achsschenkelenkung,
Ladefläche LxB2000x1000 mm, Traglast 3000 kg,
Luftbereifung



Artikel-Nr.
E6010710

Gewicht in kg
268

Zolltarifnummer
87168000



Produktdetails

- Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion
- Lackierung in RAL 2004 reinorange
- Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc.
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte
- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm
- Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm
- Schwerlasträder mit Kugellagerung
- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Äußerst wendig
- Lenkeinschlag 45°
- Kippsicher
- Annähernd spurtreuer Lauf im Zug (abhängig vom Zugfahrzeug)

Anlieferung	montiert
Aufbau Ladefläche	ohne
Bereifung	Luft
Breite	1000 mm
Farbe Gestell	RAL 2004 reinorange
Gestellfarbe	RAL 2004 reinorange

Ladefläche Breite	1.000 mm
Ladefläche L x B	2.000 x 1.000 mm
Ladefläche Länge	2.000 mm
Ladehöhe	560 mm
Lenkung	4-Rad-Achsschenkel
Länge	2000 mm
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Rad-Ø	460 mm
Raddurchmesser	460 mm
Traglast	3000 kg