

# Fügekleber Univ. 5ml 648 i.Flasche



Artikel-Nr.  
E6012436

EAN  
4100630296852

Gewicht in kg  
0,02

Zolltarifnummer  
34059010



## Produktdetails

---

**Fügeklebstoff LOCTITE® 648****Ausführung:**

- Farbe grün
- Spaltfüllvermögen max. Spalt: 0,15 mm
- Zugscherfestigkeit: 25 N/mm<sup>2</sup>
- Handfestigkeit Stahl: 3 Min.
- Kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe
- Temperatur- und Ölbeständigkeit Temperaturbereich -55 °C bis +180 °C
- Freigaben: P1 NSF, Reg. Nr.: 148350, DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236, WRAS (BS 6920): 0808532

**Anwendung:**

- Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen
- Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z. B. Edelstahl)
- Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen
- Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen
- Erzielt robuste Aushärteleistungen

Farbe	grün
Festigkeit	hochfest
Gebinde	Flasche
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	5 ml
Viskosität	hochviskos